

Holzart **BIRKE**

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Birke ohne Braunkern hat einen hellen, weizengelben Farbton mit markanten Farbeinschlüssen. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 2,8 kp  
 Rohdichte 0,65 g | cm³

## 2-Stab Schiffsboden BIRKE „Klassiker“



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)



[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

| Sortierungsrichtlinien                 |                       |
|--|-----------------------|
| Äste   Kantenäste gesund               | bis ca. 5 mm zulässig |
| Äste   Kantenäste schwarz              | bis ca. 5 mm zulässig |
| Gesunder Rotkern                       | unzulässig            |
| Gesunder Braunkern                     | unzulässig            |
| Risse                                  | unzulässig            |
| Flader   Strukturunterschiede   Riegel | zulässig              |
| Natürliche Farbunterschiede            | gering zulässig       |
| Natürlicher Faserverlauf               | teilweise zulässig    |
| Wurmstichig   Insektenfraßstellen      | unzulässig            |
| Splint                                 | unzulässig            |
| Rote   braune Stellen                  | unzulässig            |
| Lagerflecken   leichte Bläue           | unzulässig            |
| Ausgeschlagene Stellen                 | unzulässig            |
| Spiegel                                | unzulässig            |

| Technische Daten   |                      |
|--|----------------------|
| Aufbauhöhe 15 mm   | Nutzschicht ca. 5 mm |
| Dielenbreite 140 mm  |                      |
| Dielenlänge Fixlänge   | 8 Lagen 2400 mm      |
|  | (8 Lagen   Paket)    |
| Verbindung   | Nut und Feder        |
| m²   Pkt. 2,69   | m²   Pal. 112,98     |
| kg   Pkt. 26,2   | kg   Pal. 1104       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung<br><input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung<br><input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet<br><small>bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen</small> |                      |

