

Holzart **EICHE** europäisch

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Das besondere Merkmal ist die natürliche, intensive Astigkeit. Die Sortierung Ambiente ist mittel bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp  
 Rohdichte 0,71 g | cm<sup>3</sup>

1-Stab Landhausdielen EICHE europäisch Ambiente „Rust“ B190



Fase 2 mm 2-seitig

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bürstung
- Fase



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	zulässig (schwarz ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	zulässig (schwarz ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (schwarz ausgefüllt)
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**
Splint	teilweise zulässig
Rote   braune Stellen	zulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs-   Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	190 mm	
Dielenlänge	Längensystem	5 Lagen 1900 mm
	(6 Lagen   Paket)	1 Lage 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m <sup>2</sup>   Pkt. 2,17		m <sup>2</sup>   Pal. 97,65
kg   Pkt. 22		kg   Pal. 990
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen		

