

Holzart **ERLE gedämpft**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Erle ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen warmen, hellbraun rötlichen Farbton mit dezent braunen Farbeinschlüssen. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 1,7 kp
 Rohdichte 0,49 g | cm³

2-Stab Schiffsboden ERLE gedämpft „Klassiker“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Sonderfarbtöne



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	gering zulässig
Natürlicher Faserverlauf	teilweise zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	140 mm	
Dielenlänge	Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen Paket)	
Verbindung	Nut und Feder	
m² Pkt. 2,69		m² Pal. 112,98
kg Pkt. 26,2		kg Pal. 1104
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet		
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen		

