HOLZARTEN AHORN - BUCHE natur | gedämpft - BIRKE - BIRNE gedämpft - EICHE ERLE natur | gedämpft - ESCHE - KIRSCHE natur | gedämpft - RÄUCHEREICHE

RÄUCHERZIRNEICHE - RÜSTER gedämpft - SCHWARZNUSS gedämpft



Holzart **ESCHE**

3 Schichten gleiches Laubholz. Die Esche mit Braunkern hat einen hellgelben über Beschreibung

leicht bräunlichen bis markant dunkelbraunen Farbton. Die Sortierung Design ist

leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp Rohdichte 0,69 g | cm³

1-Stab Landhausdiele ESCHE Design "Melk" B150



OBERFLÄCHEN

- ▼ ÖI | Wachs oxidativ getrocknet
- **☑** Bären-Versiegelung 7-fach
- **▼** Roh geschliffen (Bestellung)
- **▼** Fase
- ✓ Sonderfarbtöne

auch lieferbar als

✓ Systemdiele (Fixlänge 1100 mm)



www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	zulässig
Gesunder Braunkern	zulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe 15 mm Nutzschicht ca. 5 mm

Dielenbreite 150 mm

Dielenlänge Längensystem 6 Lagen 1900 mm

(8 Lagen | Paket) 2 Lagen 950* mm

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28 m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23 kg | Pal. 1127

✓ Schwimmende Verlegung

✓ Verklebte Verlegung

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

