

Holzart **ESCHE**

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Esche ohne Braunkern hat einen hellgelben über leicht bräunlichen Farbton. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp  
 Rohdichte 0,69 g | cm³

## 2-Stab Schiffsboden ESCHKE „Klassiker“



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Fase
- Sonderfarbtöne



[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	teilweise zulässig
Natürliche Farbunterschiede	gering zulässig
Natürlicher Faserverlauf	teilweise zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten	
Aufbauhöhe 15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite 140 mm	
Dielenlänge Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen   Paket)
Verbindung	Nut und Feder
m²   Pkt. 2,69	m²   Pal. 112,98
kg   Pkt. 26,2	kg   Pal. 1104
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen	

