

Holzart

RÄUCHEREICHE europäisch kerngeräuchert

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche erhält durch die spezielle Kernräucherung einen schwarzbraunen Farbton. Das besondere Merkmal sind die markanten Längs- und Querspiegel. Die Sortierung Ambiente ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp
 Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdielen RÄUCHEREICHE europäisch Ambiente „Turin“



OBERFLÄCHEN

Öl | Wachs oxidativ getrocknet



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien

| | |
|--|--|
| Äste Kantenäste gesund | zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Äste Kantenäste schwarz | zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Gesunder Rotkern | unzulässig |
| Gesunder Braunkern | unzulässig |
| Risse | zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Flader Strukturunterschiede Riegel | vereinzelt zulässig |
| Natürliche Farbunterschiede | zulässig |
| Natürlicher Faserverlauf | zulässig |
| Wurmstichig Insektenfraßstellen | unzulässig <small>sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**</small> |
| Splint | unzulässig |
| Rote braune Stellen | zulässig |
| Lagerflecken leichte Bläue | zulässig |
| Ausgeschlagene Stellen | unzulässig |
| Spiegel | starke Längs- Querspiegel zulässig |

Technische Daten

| | | |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Aufbauhöhe | 15 mm | Nutzschicht ca. 5 mm |
| Dielenbreite | 150 mm | |
| Dielenlänge | Längensystem | 6 Lagen 1900 mm |
| | (8 Lagen Paket) | 2 Lagen 950* mm |

Verbindung Nut und Feder Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28

m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

