

Holzart

SCHWARZNUSS gedämpft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Schwarznuss erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen hellbraunen bis intensiv dunkelbraunen Farbton. Besonderes Merkmal ist der Splintanteil. Die Sortierung Ambiente ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 3,4 kp
 Rohdichte 0,64 g | cm³

1-Stab Landhausdiele SCHWARZNUSS gedämpft Ambiente „Stams“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)

auch lieferbar als

- Systemdiele**
 (Fixlänge 950 mm
 Breite 145 mm)



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	zulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 950* mm
	Systemdiele	8 Lagen 950 mm
Verbindung	Nut und Feder	

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m ² Pkt. 2,28 1,10**	m ² Pal. 111,72 53,90**
kg Pkt. 23 11**	kg Pal. 1127 539**

- Schwimmende Verlegung
- Verklebte Verlegung
- Fußbodenheizung geeignet
 bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

